Sputnik mini

Die LED-Warnanlage Sputnik mini überzeugt durch ihre kompakten Abmessungen und die einfache Verbauweise im Rundbohrloch. Mit 2 Leuchtenkörpern ist die Anlage als Frontblitzer einsetzbar.



Auch mit dunkler Streuscheibe erhältlich.
(s. S. 89)

Maße Leuchtenkörper:
27 mm x 28 mm x 29,5 mm
(Durchmesser x Höhe x Tiefe)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Sehr kompakte Bauform für universellen Einsatz
- Gehäuse: Aluminium
- Abgesetzte Elektronik für bis zu 2 Leuchtenkörper
- X-Zulassung
- Auch in gelb und rot erhältlich
- Mit zwei Leuchtenkörpern auch als Front- und/oder Heckblitzer einsetzbar



TECHNISCHE DATEN:		
Material:	Gehäuse:	Aluminium, schwarz eloxiert
	Lichtscheibe:	PC
	Elektronik:	PA
Abmessungen:	Leuchtenkörper:	Ø 27 mm / Tiefe 29,5 mm
	Elektronik:	95,5 x 26 x 13 mm (BxHxT)
Gewicht:	Leuchtenkörper:	25 g
	Elektronik:	245 g
Schutzart:	IP6K7 / IPX9K	
Temperaturbereich:	-40 °C bis +60 °C	
Mittl. Stromaufnahme*:	0,8 A bei 12 V / 0,5 A bei 24 V	
Peak*:	2,3 A bei 12 V / 1,1 A bei 24 V	
Blitzmuster:	Stroboblitz synchron (konfigurierbar)	
Spannung:	12 V / 24 V Multispannung	
ZULASSUNG: (DEUTSCHLAND U. INTERNATIONAL)		
Licht nach ECE-R 65:	XB1 (E5) 00 0068 (K1) XB2 (E5) 00 0070 (K2) XR2 (E5) 00 0092	
EMV nach ECE-R 10:	(E1) 10R-05 8617	

*Elektronik mit 2 LK

